

推送模板

本章介绍了PYTHON3 API的推送模板实例，推送模板结合推送方式即可完成整套推送方案。

1. 点击通知打开应用模板

1.1 描述

在通知栏显示一条含图标、标题等的通知，用户点击后激活您的应用。（激活后，打开应用的首页，如果只要求点击通知唤起应用，不要求到哪个指定页面就可以用此功能。）

1.2 应用场景

- 场景1：针对沉默用户，发送推送消息，点击消息栏的通知可直接激活启动应用，提升应用的转化率。

1.3 对应接口(Notification Template)

接口定义

在通知栏显示一条含图标、标题等的通知，用户点击后激活您的应用

参数说明

| 成员和方法名 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---------------------|--------|-------------------|----|-----|--------------|
| appId | String | — | 是 | | 设定接收的应用 |
| appKey | String | — | 是 | | 用于鉴定身份是否合法 |
| setDuration | String | | 否 | | 收到消息的展示时间 |
| transmissionContent | String | 2048 中/英 字符 | 是 | | 透传内容，不支持转义字符 |

| | | | | |
|------------------|---------------------|-------|---|---|
| transmissionType | int | 4Byte | 是 | 收到消息是否立即启动应用：1为立即启动，2则广播等待客户端自启动 |
| Style | AbstractNotifyStyle | - | 是 | 通知栏消息布局样式(Style0系统样式 Style1个推样式 Style4背景图样式 Style6展开式通知样式), setStyle是新方法，使用了该方法后原来的设置标题、文本等方法就不起效 |

AbstractNotifyStyle是父类，Style0、Style1、Style4、Style6是其子类

| 公共成员和方法名 | 类型 | 长 度 | 必 填 | 默 认 值 | 说 明 |
|-------------|---------|-----|-----|-------|----------------------------------|
| isRing | boolean | - | 否 | TRUE | 收到通知是否响铃：true响铃，false不响铃。默认响铃。 |
| isVibrate | boolean | - | 否 | TRUE | 收到通知是否振动：true振动，false不振动。默认振动。 |
| isClearable | boolean | - | 否 | TRUE | 通知是否可清除：true可清除，false不可清除。默认可清除。 |

Style0系统样式和Style1个推样式

| 成员和方法名 | 类型 | 长 度 | 必 填 | 默 认 值 | 说 明 |
|---------|--------|--------------|-----|-------|--|
| text | String | 40中/ 英字符 | 是 | | 通知标题 |
| title | String | 600中/ 英字符 | 是 | | 通知内容 |
| logo | String | 40中/ 英字符 | 是 | | 通知的图标名称，包含后缀名（需要在客户端开发时嵌入），如“push.png” |
| logoUrl | String | 100中/ | 否 | | 通知图标URL地址 |

Style4背景图样式

| 成员和方法名 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|------------|--------|----------|----|-----|--|
| logo | String | 40中/英字符 | 否 | | 通知的图标名称，包含后缀名（需要在客户端开发时嵌入），如“push.png” |
| banner_url | String | 100中/英字符 | 是 | | 通过url方式指定动态banner图片作为通知背景图 |

Style6展开式通知样式, setBigStyle1/setBigStyle2/setBigStyle3 三种方式选一种

| 成员和方法名 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|----------|-----------------|----------|----|-----|--|
| title | String | 40中/英字符 | 是 | | 通知标题 |
| text | String | 600中/英字符 | 是 | | 通知内容 |
| logo | String | 40中/英字符 | 否 | | 通知的图标名称，包含后缀名（需要在客户端开发时嵌入），如“push.png” |
| logoUrl | String | 100中/英字符 | 否 | | 通知图标URL地址 |
| bigStyle | String = "1" | 100中/英字符 | 是 | | 通知展示大图样式，参数是大图的URL地址 |
| bigStyle | String = "2" | 100中/英字符 | 是 | | 通知展示文本+长文本样式，参数是长文本 |
| bigStyle | String = "3" | 100中/英字符 | 是 | | 通知展示大图+小图样式，参数是大图URL和小图URL |

1.4 NotificationTemplate实例

```
# 通知透传模板动作内容
def NotificationTemplateDemo():
    template = NotificationTemplate()
```

```

template.appId = APPID
template.appKey = APPKEY
# begin = "2015-03-04 17:40:22"
# end = "2015-03-04 17:47:24"
# template.setDuration(begin, end)
style0 = Style0()
style0.title = "style0"
style0.text = "style0"
# style0.isClearable = False
# style0.isRing = False
# style0.isVibrate = False
template.style = style0

return template

```

2. 点击通知打开网页模板

2.1 模板说明

| PUSHTYPE | 说明 | 描述 |
|--------------|--------------|--------------------------------------|
| LinkTemplate | 点击通知 打开网页 | 在通知栏显示一条含图标、标题等的通知，用 户点击可打开您指定的网页 |

2.2 模板参数说明

| 类名 | 成员和方法名 | 长 度 | 必 填 | 说 明 |
|--------------|--------|-----|-----|------------------------------------|
| LinkTemplate | appId | - | 是 | 设定接收的应用 |
| | appKey | - | 是 | 用于鉴定身份是否合法 |
| | title | 40 | 是 | 通知标题 中/ 英 字 符 |
| | text | 600 | 是 | 通知内容 中/ 英 字 符 |
| | logo | 40 | 是 | 通知的图标名称，包含后缀名（需要 中/ 在客户端开发时嵌入）， |

英 如“push.png”

字
符

logoURL 100 是 通知的图标url地址

中/
英
字
符

isRising - 否 收到通知是否响铃: true响铃, false 不响铃。默认响铃。

isVibrate - 否 收到通知是否振动: true振动, false 不振动。默认振动。

isClearable - 否 通知是否可清除: true可清除, false 不可清除。默认可清除。

url 200 是 点击通知后打开的网页地址

中/
英
字
符

setDuration - 否 消息展示时间

style - 否 通知栏消息布局样式(Style0 系统样
式 Style1 个推样式 Style4 背景图样
式 Style6 展开式通知样式)使用了该
方法后原来的设置标题、文本等方法
就不起效, [见详情](#)

LinkTemplate代码实例

```
def LinkTemplateDemo():
    template = LinkTemplate()
    template.appId = APPID
    template.appKey = APPKEY
    # begin = "2015-03-04 17:40:22";
    # end = "2015-03-04 17:47:24";
    # template.setDuration(begin, end)
    #详细通知栏消息布局样式
    style0 = Style0()
    style0.title = "style0"
    style0.text = "style0"
    # style0.isClearable = False
    # style0.isRing = False
    # style0.isVibrate = False
    template.style = style0
```

```
return template
```

3. 点击通知栏弹框下载模板

3.1 模板说明

| PUSHTYPE | 说明 | 描述 |
|---------------------|-----------|--|
| NotyPopLoadTemplate | 通知栏弹框下载模版 | 在通知栏显示一条含图标、标题等的通知，用户点击后弹出框，用户可以选择直接下载应用或者取消下载应用。（iOS不支持该模板） |

3.2 模板参数说明

| 类名 | 成员和方法名 | 长度 | 必填 | 说明 |
|---------------------|----------|----------|----|--------------------------------|
| NotyPopLoadTemplate | notyIcon | 40中/英字符 | 是 | 通知栏图标 |
| notyTitle | | 40中/英字符 | 是 | 通知栏标题 |
| notyContent | | 600中/英字符 | 是 | 通知栏内容 |
| isClearable | | — | 否 | 通知栏是否可以清除（默认是） |
| isRing | | — | 否 | 是否响铃（默认是） |
| isVibrate | | — | 否 | 收到通知是否振动：true振动，false不振动。默认振动。 |
| popTitle | | 40中/英字符 | 是 | 弹出框标题 |
| popContent | | 600中/英字符 | 是 | 弹出框内容 |
| popImage | | 200中/英字符 | 是 | 弹出框图标 |
| popButton1 | | 4中/英字符 | 是 | 弹出框左边按钮名称 |
| popButton2 | | 4中/英字符 | 是 | 弹出框右边按钮名称 |

符

| | | | |
|---------------|--------------|---|--|
| loadIcon | 40中/英 字符 | 是 | 下载图标(本地的图标要加上 file:// 网络图标直接填写url地 址) |
| loadTitle | 40中/英 字符 | 是 | 下载标题 |
| loadUrl | 200中/英 字符 | 是 | 下载地址 |
| isAutoInstall | - | 否 | 是否自动安装 (默认否) |
| isActive | - | 否 | 安装完成后是否自动启动应用 程序 (默认否) |
| android | 40中/英 字符 | 否 | 包名, 比如: com.sina.weibo |
| symbia | 40中/英 字符 | 否 | UID, 比如: 0x27000000 |
| ios | 40中/英 字符 | 否 | URL Schema, 用于唤醒对应的 iOS应用 |
| setDuration | - | 否 | 消息展示时间 |
| style | - | 否 | 通知栏消息布局样式(Style0 系 统样式 Style1 个推样式 Style4 背景图样式 Style6 展开式通知 样式)使用了该方法后原来的设 置标题、文本等方法就不起 效, 见详情 |

3.3 NotyPopLoadTemplate代码实例

```
def NotyPopLoadTemplateDemo():
    template = NotyPopLoadTemplate()
    template.appId = APPID
    template.appKey = APPKEY
    style0 = Style0()
    style0.title = "style0"
    style0.text = "style0"
    style0.logo = "push.png"
    style0.logoUrl =
    "http://s1.hao123img.com/res/images/search_logo/image.png"
    style0.isClearable = True
    style0.isRing = True
    style0.isVibrate = True

    template.notyIcon = "icon.png"
```

```

template.logoUrl = ""
template.notyTitle = "通知弹框下载功能标题"
template.notyContent= "通知弹框下载功能内容"
template.isRing = True
template.isVibrate = True
template.isClearable = True
template.popTitle = "弹框标题"
template.popContent = "弹框内容"
template.popImage = ""
template.popButton1 = "下载"
template.popButton2 = "取消"
template.loadIcon = "file://icon.png"
template.loadTitle = "下载内容"
template.loadUrl =
"http://gdown.baidu.com/data/wisegame/c95836e06c224f51/weixinxinqing
_5.apk"
template.isAutoInstall = True
template.isActive = False
# begin = "2015-03-04 17:40:22";
# end = "2015-03-04 17:47:24";
# template.setDuration(begin, end)
return template

```

4. 透传消息模板

4.1 模板说明

| PUSHTYPE | 说明 | 描述 |
|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| TransmissionTemplate | 透传 (payload) | 数据经SDK传给您的客户端，由您写 代码决定如何处理展现给用户 |

4.2 模板参数说明

| 类名 | 成员 和方 法名 | 长 度 | 必填 | 说明 |
|----------------------|----------------|--------|--------------|---------------------|
| TransmissionTemplate | appId | — | 是 | 设定 接收 的应 用 |
| appKey | — | 是 | 用于鉴定身份是否合法 | |
| transmissionContent | 2048 | 是 | 透传内容，不支持转义字符 | |

中/英
字符

| | | | |
|------------------|-------|---|----------------------------------|
| transmissionType | 4byte | 是 | 收到消息是否立即启动应用，1为立即启动，2则广播等待客户端自启动 |
| setDuration | - | 否 | 消息展示时间 |
| setAPNInfo | - | 否 | iOS推送使用该字段 |

4.3 TransmissionTemplate代码实例

```
def TransmissionTemplateDemo():
    template = TransmissionTemplate()
    template.transmissionType = 1
    template.appId = APPID
    template.appKey = APPKEY
    template.transmissionContent = '请填入透传内容'
    alertMsg = SimpleAlertMsg()
    alertMsg.alertMsg = "alertMsg"
    apn = APNPayload();
    apn.alertMsg = alertMsg
    apn.badge = 2
    apn.sound = ""
    apn.addCustomMsg("payload", "payload")
    #apn.contentAvailable=1
    #apn.category="ACTIONABLE"
    # begin = "2015-03-04 17:40:22";
    # end = "2015-03-04 17:47:24";
    # template.setDuration(begin, end)
    template.setApnInfo(apn)
    /*iOS 推送需要对该字段进行设置具体参数详见iOS模板说明(PYTHON3)*/
    return template
```

4.4 iOS推送说明

iOS推送需要在代码中通过TransmissionTemplate的setAPNInfo接口设置相应的APNs通知参数。透传模板传输的数据最大为是2KB，APNs传输数据最大支持2KB。

4.4.1 对应接口

```
def setApnInfo(payload):
```

4.4.2 参数描述

setAPNInfo具体参数含义详见苹果APNs文档：<https://developer.apple.com/library/content/documentation/NetworkingInternet/Conceptual/RemoteNotificationsPG/PayloadKeyReference.html>

4.4.3 参数说明

| 类名 | 方法名 | 说明 |
|------------------|--|--------------|
| APNPayload | badge | 应用icon上显示的数字 |
| contentAvailable | 推送直接带有透传数据 | |
| sound | 通知铃声文件名 | |
| category | 在客户端通知栏触发特定的action和button显示 | |
| addCustomMsg | 增加自定义的数据 | |
| voicePlayType | 设置语音播报类型,int类型, 0.不可用 1.播放 body 2.播放自定义文本 | |
| voicePlayMessage | 设置语音播报内容, String类型, 非必须参数, 用户自定义播放内容, 仅在 voicePlayMessage=2时生效 | |

| 类名 | 方法名 | 说明 |
|-------------------------------|---|-----------|
| APNPayload.SimpleAlertMsg | SimpleAlertMsg | 通知文本消息字符串 |
| APNPayload.DictionaryAlertMsg | setBody | 通知文本消息字符串 |
| actionLocKey | (用于多语言支持) 指定执行按钮所使用的Localizable.strings | |
| locKey | (用于多语言支持) 指定 Localizable.strings文件中相应的key | |
| locArgs | 如果loc-key中使用的占位符, 则在loc-args中指定各参数 | |
| launchImage | 指定启动界面图片名 | |

| | |
|--------------|---|
| title | 通知标题 |
| titleLocKey | (用于多语言支持) 对于标题指定执行按钮所使用的 Localizable.strings,仅支持 iOS8.2以上版本 |
| titleLocArgs | 对于标题,如果loc-key中使用的占位符,则在loc-args中指定各参数,仅支持iOS8.2以上版本 |

- VoIP推送

| 类名 | 方法名 | 说明 |
|-------------|----------------|----------------------|
| VoIPPayload | setVoIPPayload | 设置VoIP内容, 建议使用JSON格式 |

4.4.4 代码示例:

```

def TransmissionTemplateDemo():
    template = TransmissionTemplate()
    template.transmissionType = 1
    template.appId = APPID
    template.appKey = APPKEY
    template.transmissionContent = '请填入透传内容'
    template = TransmissionTemplate()
    #设置APNs信息
    apnpayload = APNPayload()
    apnpayload.badge = 4
    apnpayload.sound = "test1.wav"
    apnpayload.contentAvailable = 1
    apnpayload.category = "ACTIONABLE"
    apnpayload.addCustomMsg("payload", "payload")
    #设置语音播报类型, int类型, 0.不可用 1.播放body 2.播放自定义文本
    apnpayload.voicePlayType = 2
    #设置语音播报内容, String类型, 非必须参数, 用户自定义播放内容, 仅在voicePlayMessage=2时生效
    #注: 当"定义类型"=2, "定义内容"为空时则忽略不播放
    apnpayload.voicePlayMessage = "支付宝到账一千万元整"

    #简单类型如下设置
    alertMsg = SimpleAlertMsg()
    alertMsg.alertMsg = "alertMsg";
    #字典类型如下设置
    #alertMsg = DictionaryAlertMsg()
    #alertMsg.body = 'body'

```

```
#alertMsg.actionLocKey = 'actionLockey'  
#alertMsg.locKey = 'lockey'  
#alertMsg.locArgs=['loc-args']  
#alertMsg.launchImage = 'launchImage'  
# iOS8.2以上版本支持  
#alertMsg.title = 'Title'  
#alertMsg.titleLocArgs = ['TitleLocArg']  
#alertMsg.titleLocKey = 'TitleLocKey'  
  
#可以设置字典类型AlertMsg和简单类型AlertMsg其中之一  
apnpayload.alertMsg=alertMsg  
  
#需要使用IOS语音推送，请使用VoIPPayload代替APNPayload  
# voIPPayload = VoIPPayload()  
# voIPPayload.setVoIPPayload("啦啦啦啦啦啦")  
# template.setApnInfo(voIPPayload)  
template.setApnInfo(apnpayload)  
  
return template
```